

KARTA GWARANCYJNA

PRZETWORNICA NAPIĘCIA

RV-16



DATA SPRZEDAŻY

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

PODPIS SPRZEDAWCY

KARTA GWARANCYJNA

PRZETWORNICA NAPIĘCIA

RV-16



DATA SPRZEDAŻY

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

PODPIS SPRZEDAWCY

KARTA GWARANCYJNA

PRZETWORNICA NAPIĘCIA

RV-16



DATA SPRZEDAŻY

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

PODPIS SPRZEDAWCY

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na wady fizyczne tkwiące w materiale i wynikające z montażu w fazie produkcji na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży podanej na karcie gwarancyjnej, która zawiera czytelną pieczęć sprzedawcy. Świadczenie gwarancyjne przysługuje nabywcy tylko i wyłącznie w sytuacji stwierdzenia wady tkwiącej w sprzedawanym urządzeniu. Producent będzie zwolniony z odpowiedzialności w przypadku gdy stwierdzone wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedawanym towarze, w szczególności na skutek: niewłaściwego podłączenia i użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, kontaktu z cieczami, samowolnego dokonywania napraw i przeróbek lub zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu. Zgłoszenie wady powinno nastąpić jak najszybciej po jej wykryciu, a użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować utratę gwarancji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Producent może według swojego wyboru usunąć wadę produktu lub dostarczyć kupującemu odpowiedni inny produkt wolny od wad. Sprzęt wysyłany jest do serwisu na koszt klienta, a odsyłany na koszt Producenta. Producent nie odpowiada za żadne pośrednie lub wynikowe szkody, niezależnie od tego w jaki sposób powstały, w tym za utratę możliwości korzystania z produktu, utratę przychodów, utratę faktycznych lub spodziewanych zysków, utratę oszczędności, stratę, uszkodzenie lub zniszczenie danych. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.



OBSŁUGA REKLAMACJI:
AZO Digital Sp. z o.o.
ul. Rewerenda 39A
80-209 Chwaszczyno
tel. (58) 712 81 79
poczta@azodigital.com

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na wady fizyczne tkwiące w materiale i wynikające z montażu w fazie produkcji na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży podanej na karcie gwarancyjnej, która zawiera czytelną pieczęć sprzedawcy. Świadczenie gwarancyjne przysługuje nabywcy tylko i wyłącznie w sytuacji stwierdzenia wady tkwiącej w sprzedawanym urządzeniu. Producent będzie zwolniony z odpowiedzialności w przypadku gdy stwierdzone wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedawanym towarze, w szczególności na skutek: niewłaściwego podłączenia i użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, kontaktu z cieczami, samowolnego dokonywania napraw i przeróbek lub zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu. Zgłoszenie wady powinno nastąpić jak najszybciej po jej wykryciu, a użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować utratę gwarancji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Producent może według swojego wyboru usunąć wadę produktu lub dostarczyć kupującemu odpowiedni inny produkt wolny od wad. Sprzęt wysyłany jest do serwisu na koszt klienta, a odsyłany na koszt Producenta. Producent nie odpowiada za żadne pośrednie lub wynikowe szkody, niezależnie od tego w jaki sposób powstały, w tym za utratę możliwości korzystania z produktu, utratę przychodów, utratę faktycznych lub spodziewanych zysków, utratę oszczędności, stratę, uszkodzenie lub zniszczenie danych. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.



OBSŁUGA REKLAMACJI:
AZO Digital Sp. z o.o.
ul. Rewerenda 39A
80-209 Chwaszczyno
tel. (58) 712 81 79
poczta@azodigital.com

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na wady fizyczne tkwiące w materiale i wynikające z montażu w fazie produkcji na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży podanej na karcie gwarancyjnej, która zawiera czytelną pieczęć sprzedawcy. Świadczenie gwarancyjne przysługuje nabywcy tylko i wyłącznie w sytuacji stwierdzenia wady tkwiącej w sprzedawanym urządzeniu. Producent będzie zwolniony z odpowiedzialności w przypadku gdy stwierdzone wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedawanym towarze, w szczególności na skutek: niewłaściwego podłączenia i użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, kontaktu z cieczami, samowolnego dokonywania napraw i przeróbek lub zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu. Zgłoszenie wady powinno nastąpić jak najszybciej po jej wykryciu, a użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować utratę gwarancji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Producent może według swojego wyboru usunąć wadę produktu lub dostarczyć kupującemu odpowiedni inny produkt wolny od wad. Sprzęt wysyłany jest do serwisu na koszt klienta, a odsyłany na koszt Producenta. Producent nie odpowiada za żadne pośrednie lub wynikowe szkody, niezależnie od tego w jaki sposób powstały, w tym za utratę możliwości korzystania z produktu, utratę przychodów, utratę faktycznych lub spodziewanych zysków, utratę oszczędności, stratę, uszkodzenie lub zniszczenie danych. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.



OBSŁUGA REKLAMACJI:
AZO Digital Sp. z o.o.
ul. Rewerenda 39A
80-209 Chwaszczyno
tel. (58) 712 81 79
poczta@azodigital.com

RV-16

**REDUKTOR
NAPIĘCIA**
24 V → 13,8 V
70 W



www.polskieprzetwornice.pl

RV-16

**REDUKTOR
NAPIĘCIA**
24 V → 13,8 V
70 W



www.polskieprzetwornice.pl

RV-16

**REDUKTOR
NAPIĘCIA**
24 V → 13,8 V
70 W



www.polskieprzetwornice.pl

ZASTOSOWANIE

Reduktor napięcia RV-16 jest nowoczesnym bezzakłóceniovym urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do obniżania napięcia instalacji samochodowych 24V na 13,8V.

Reduktor posiada szereg zabezpieczeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do zasilania odbiorników samochodowych typu: radio, CB, lodówka oraz innych.

PODŁĄCZENIE

Podłączenie reduktora należy rozpocząć od zacisku oznaczonego jako **GND** (wspólna masa). Następnie należy podłączyć napięcie +24V do zacisku oznaczonego jako **24V** (wejście).

Do zacisku **GND** oraz **13,8V** (wyjście) należy podłączyć odbiornik (12V).

Reduktor należy montować do metalowych elementów karoserii.

W celu uzyskania bezzakłócenioviej pracy urządzenia należy użyć jak najkrótszych przewodów, o odpowiednim przekroju.

ZASTOSOWANIE

Reduktor napięcia RV-16 jest nowoczesnym bezzakłóceniovym urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do obniżania napięcia instalacji samochodowych 24V na 13,8V.

Reduktor posiada szereg zabezpieczeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do zasilania odbiorników samochodowych typu: radio, CB, lodówka oraz innych.

PODŁĄCZENIE

Podłączenie reduktora należy rozpocząć od zacisku oznaczonego jako **GND** (wspólna masa). Następnie należy podłączyć napięcie +24V do zacisku oznaczonego jako **24V** (wejście).

Do zacisku **GND** oraz **13,8V** (wyjście) należy podłączyć odbiornik (12V).

Reduktor należy montować do metalowych elementów karoserii.

W celu uzyskania bezzakłócenioviej pracy urządzenia należy użyć jak najkrótszych przewodów, o odpowiednim przekroju.

ZASTOSOWANIE

Reduktor napięcia RV-16 jest nowoczesnym bezzakłóceniovym urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do obniżania napięcia instalacji samochodowych 24V na 13,8V.

Reduktor posiada szereg zabezpieczeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do zasilania odbiorników samochodowych typu: radio, CB, lodówka oraz innych.

PODŁĄCZENIE

Podłączenie reduktora należy rozpocząć od zacisku oznaczonego jako **GND** (wspólna masa). Następnie należy podłączyć napięcie +24V do zacisku oznaczonego jako **24V** (wejście).

Do zacisku **GND** oraz **13,8V** (wyjście) należy podłączyć odbiornik (12V).

Reduktor należy montować do metalowych elementów karoserii.

W celu uzyskania bezzakłócenioviej pracy urządzenia należy użyć jak najkrótszych przewodów, o odpowiednim przekroju.

DANE TECHNICZNE

napięcie wejściowe	15V + 30V
napięcie wyjściowe	13,8VDC
prąd wyjściowy ciągły	1,5A
zabezpieczenie przeciążeniowe	5A
zabezpieczenie zwarciove	8A
zabezpieczenie termiczne	80 °C
zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia zasilania	15VDC
zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	tak
zakłócenia na wejściu	0 mV
zakłócenia na wyjściu	0 mV
temperatura pracy	-25°C+55°C
chłodzenie	pasywne
stopień ochrony	IP21
wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]	171x75x32
waga netto	~ 400 g

DANE TECHNICZNE

napięcie wejściowe	15V + 30V
napięcie wyjściowe	13,8VDC
prąd wyjściowy ciągły	1,5A
zabezpieczenie przeciążeniowe	5A
zabezpieczenie zwarciove	8A
zabezpieczenie termiczne	80 °C
zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia zasilania	15VDC
zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	tak
zakłócenia na wejściu	0 mV
zakłócenia na wyjściu	0 mV
temperatura pracy	-25°C+55°C
chłodzenie	pasywne
stopień ochrony	IP21
wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]	171x75x32
waga netto	~ 400 g

DANE TECHNICZNE

napięcie wejściowe	15V + 30V
napięcie wyjściowe	13,8VDC
prąd wyjściowy ciągły	1,5A
zabezpieczenie przeciążeniowe	5A
zabezpieczenie zwarciove	8A
zabezpieczenie termiczne	80 °C
zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia zasilania	15VDC
zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	tak
zakłócenia na wejściu	0 mV
zakłócenia na wyjściu	0 mV
temperatura pracy	-25°C+55°C
chłodzenie	pasywne
stopień ochrony	IP21
wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]	171x75x32
waga netto	~ 400 g

OPIS USTERKI

OPIS USTERKI

OPIS USTERKI

tu przeciąć aby odesłać gwarancję w celu naprawy / reklamacji produktu

tu przeciąć aby odesłać gwarancję w celu naprawy / reklamacji produktu

tu przeciąć aby odesłać gwarancję w celu naprawy / reklamacji produktu