

PROSTOWNIK BC-12 12V/12A 24V/6A 7 STOPNI ŁADOWANIA



Napięcie zasilania:	190÷265 VAC
Napięcie ładowania CAR:	14,8 VDC / 29,6 VDC
Napięcie ładowania AGM:	14,6 VDC / 29,2 VDC
Napięcie ładowania MOTO:	14,6 VDC 1,5 A
Napięcie ładowania LiFePO4:	14,6 VDC / 29,2 VDC
Napięcie ładowania REPAIR:	14,8 VDC / 29,6 VDC
Napięcie podtrzymania:	13,8 VDC / 27,6 VDC
Minimalne napięcie startowe:	7 VDC
Maksymalne napięcie na wyjściu:	29,6 VDC
Moc maksymalna:	150 W
Pobór bez obciążenia:	4W
Maksymalny prąd ładowania 12V:	12 A
Maksymalny prąd ładowania 24V:	6 A
Zalecana pojemność akumulatora:	6 Ah ÷ 200 Ah
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	TAK
Styk beziskrowy:	TAK
Zimowy tryb ładowania:	TAK
Letni tryb ładowania:	TAK
Temperatura pracy:	0°C ~ +40°C
Sprawność:	> 85%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze ładowania:	kabel z końcówkami typu „krokodylek”
Obudowa:	ABS
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary Dł. x Sz. x Wys.:	210x120x70 [mm]
Waga [kg]:	0,75 kg
Kod produktu:	5903699340707

Elektroniczny prostownik BC-12 (12V 12A oraz 24V 6A), wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania, realizuje 7-mio etapowy proces ładowania akumulatorów kwasowych, dzięki czemu wydłuża ich żywotność. Idealny do ładowania akumulatorów samochodowych, żelowych, AGM oraz motocyklowych. Innowacyjna funkcja REPAIR skutecznie regeneruje akumulatory, które utraciły swoje fabryczne parametry. Niezależny tryb ładowania akumulatorów litowych pozwala na ładowanie ogniw LiFePO4.

7 stopni ładowania akumulatorów kwasowych:

- Stopień 1 - ODSIARCZANIE - regeneracja
- Stopień 2 - MIĘKKI START - ładowanie wstępne
- Stopień 3 - ŁADOWANIE STAŁO-PRĄDOWE - ładowanie zasadnicze
- Stopień 4 - ŁADOWANIE STAŁO-NAPIĘCIOWE - ładowanie końcowe
- Stopień 5 - TEST - analiza poziomu naładowania
- Stopień 6 - REGENERACJA - poprawa trwałości akumulatora
- Stopień 7 - DOŁADOWYWANIE - monitorowanie i utrzymanie poziomu naładowania

