

ZASILACZ AWARYJNY UPS+AVR

UPS-6000S SINUS 12VDC/230VAC 6000W



Napięcie wejściowe:	11÷15 VDC akumulator
Napięcie wyjściowe [VAC]:	230 VAC sieć
Moc maksymalna:	230 VAC
Moc ciągła:	6000 VA
Przebieg napięcia na wyjściu:	3000 VA
Prąd ładowania akumulatora:	Sinusoidalny
Typ akumulatora:	20 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	Kwasowy
Zabezpieczenie termiczne:	TAK
Zabezpieczenie nadnapięciowe zasilania:	80 °C
Pobór prądu bez obciążenia w trybie czuwania:	15 VDC
Czas przełączenia:	poniżej 2,5 A
Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora:	poniżej 10 ms
Temperatura pracy:	TAK
Sprawność:	-25°C ~ +55°C
Chłodzenie:	powyżej 92%
Złącze zasilania:	Aktywne
Gniazdo wyjściowe 230V:	Złącze śrubowe M10
	1 x E (z bolcem)
	1 x śrubowe
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary LxWxH [mm]:	510x200x145
Waga [kg]:	8,5 kg
Kod produktu:	5903699340684

- Procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego - czysta sinusoida na wyjściu zasilania
- Pobór prądu bez obciążenia poniżej 2,5 A
- Zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne
- 3-stopniowy prostownik akumulatora
- Funkcja AVR - automatyczna stabilizacja napięcia wyjściowego
- Sygnalizacja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia zasilania oraz stanu głębokiego rozładowania akumulatora
- Inteligentne płynne sterowanie wentylatorem
- Krótki czas przełączenia poniżej 8ms
- Wysoka sprawność
- jedno gniazdo wyjściowe 230V oraz jedno złącze wyjściowe 230V
- Gwarancja 3 lata

www.polskieprzetwornice.pl

